



پمپ گراندفوس خطی سیرکولاتور سه سرعتی گراندفوس

UPS SERIES 200



ردیف	مدل UPS	توان سرعت ۳ (وات)	شدت جریان سرعت ۳ (آمپر)	ضریب حفاظت IP	ولتاژ	سایز ورودی / خروجی	حداکثر هد در سرعت ۱ (متر ستون آب)	حداکثر هد در سرعت ۲ (متر ستون آب)	حداکثر هد در سرعت ۳ (متر ستون آب)	حداکثر دبی در سرعت ۱ (متر مکعب در ساعت)	حداکثر دبی در سرعت ۲ (متر مکعب در ساعت)	حداکثر دبی در سرعت ۳ (متر مکعب در ساعت)	قیمت لیست (ریال)
1	UPS 32-120 1PH	380	1/75	X4D	230-240	1¼"	8/8	9/38	10	10/28	12/33	15/46	
2	UPS 32-120 3PH	400	0/78	X4D	400-415	1¼"	8	8/51	9/70	11/90	13/19	15	
3	UPS 40-120 1PH	470	2/2	X4D	230-240	1½"	8/8	9/17	9/45	17/38	19/86	22	
4	UPS 40-120 3PH	460	0/92	X4D	400-415	1½"	7/6	8/41	9/42	17/41	18/45	21/38	
5	UPS 40-180 1PH	790	3/65	X4D	230-240	1½"	12	12/65	13	18	21	23/32	
6	UPS 40-180 3PH	770	1/3	X4D	400-415	1½"	11	11/81	13/21	18	20/20	24	
7	UPS 40-185 1PH	890	4/1	X4D	230-240	1½"	13/69	15/48	17/14	17/74	20/37	22	
8	UPS 40-185 3PH	975	1/8	X4D	400-415	1½"	13/69	14/97	18/23	18/71	20/10	23	
9	UPS 50-120 1PH	760	3/6	X4D	230-240	2"	8/44	8/76	9/28	24/31	28/84	32	
10	UPS 50-120 3PH	720	1/3	X4D	400-415	2"	7/81	8/41	9/52	24	26/60	32	
11	UPS 50-180 1PH	1000	4/65	X4D	230-240	2"	11/53	12/47	12/88	28/16	32/10	34	
12	UPS 50-180 3PH	1000	2	X4D	400-415	2"	12/11	12/70	13/79	30	31/59	34/76	
13	UPS 50-185 1PH	1290	6	X4D	230-240	2"	14	16	17	26/77	28/87	31	
14	UPS 50-185 3PH	1265	2/35	X4D	400-415	2"	13/81	14/97	17/72	27	28/66	31/45	
15	UPS 65-120 1PH	1200	5/6	X4D	230-240	2½"	8/2	9/3	10	37/33	44/94	45/4	
16	UPS 65-120 3PH	1150	2/15	X4D	400-415	2½"	9/15	9/64	10/66	43/5	46/48	51/14	
17	UPS 65-180 3PH	1550	2/9	X4D	400-415	2½"	12/66	13/24	14/5	45	47/76	53/87	
18	UPS 65-185 3PH	1710	3/25	X4D	400-415	2½"	14	15/09	17/08	38/5	40/64	44/25	

۰۲۱-۳۶۶۱۳۴۴۰

۰۲۱-۳۳۹۰۵۴۳۵